

SmartNode[®] 系列

无线声光报警器—语音型 (GVIM-SNF3S)



语音报警

实时在线

无线通讯

3年电池寿命

反向控制



免费热线: 400-8089-321

电话: 86-021-58997895 86-021-58997896
86-021-52726083 86-021-51901586
传真: 86-021-60919295
地址: 中国 上海 徐汇区 桂平路 418 号 27 楼 漕河泾国际孵化中心
邮编: 200233 网址: <http://www.gvim.cn>



设备型号	GVIM-SBF3S
特性	
报警方式	语音（“滴，发生火灾，紧急疏散！”）、LED 闪光指示
报警音量	>120db
自动消音时间	可设 1-7200s 默认 300s
联网及通讯特性	
通讯方式	SmartNode 低功耗窄带无线通讯
频段	433Mhz
发送功率	20dBm
接收灵敏度	-120dbm
支持协议	SmartNode V6
调制方式	DSSS 扩频
工作参数及范围	
工作方式	交互动
心跳周期	1 秒~24 小时（默认 8 小时）
产品 ID	4Byte
电源及功耗	
电池类型及规格	锂电 3.6V 7200mAH（3600mAH x 2）
工作截止电压	2.5V
功耗@3V	通讯在网：<15uA 通讯状态：<120mA（正常持续 15 秒内） 报警触发：<200mA（语音报警）
连续报警时间	不小于 2 小时（可设定自动消音时间）
电池使用寿命	大于 3 年
其它	
使用环境	温度：-10℃~50℃（不凝露），相对湿度≤95%
外壳材质	阻燃 ABS+PC 塑料
防护等级	IP40
外形尺寸	114mm*134mm*47mm
重量	约 300g

产品特点

- 语音报警指示（“滴，发生火灾，紧急疏散！”）
- LED 闪光指示
- 物联网技术，无线通讯，并可以反向控制
- 平台监测设备工作状态



尺寸：114mm*134mm*47mm

逻迅科技，专注于提供物联网系统产品和物联网系统整体解决方案，产品包括无线模组、无线传感器、无线网关及云计算软件。产品具有超低功耗、超长传输距离、应用便捷和低成本等优势，广泛应用于智能电网、物联网、工业 4.0 监控、节能降耗、消防、安防、冷链监测等行业。

中文名字

上海逻迅信息科技有限公司

逻 逻辑 >>> IT 技术的基本思维元素

迅 迅速 >>> 敏捷、快速

英文名字

Global Village Intelligent Machine Technology Co.,Ltd.

地球村智能机器技术公司
简称 GVIM



逻迅企业标识*

SmartNode

智能射频通信技术*



计算机终端标识*